

Platon Plaster Base

Beskrivning

Platon Plaster Base består av ca 5 mm höga knoppar på ca 35 mm avstånd från varandra.

Användning

Renovering av källarväggar där man önskar fuktskydd samtidigt som man vill ha en putsad yta.

Montering

Monteringsanvisning ligger med varje rulle.

Mattan är seg och mjuk och kan böjas runt hörn och utsprång utan risk för att gå sönder, även vid låga temperaturer. Mattan kan lätt skäras med kniv eller klippas med sax.

Tekniska data

Material	HD-polyeten
Nominell tjocklek	0,5 mm
Knopphöjd	ca 5 mm
Vikt	480 g/m ²
Funktionstemperatur	-50°C till +80 °C
Smältpunkt	+125 °C
Linjär värmeutvidgningskoefficient	0,13 mm / m °C
Förväntad livslängd	minst 50 år
Värmemotstånd	0,10 m ² °C / W
Ånggenomgångsmotstånd	1800 m ² s G Pa / kg
Luftvolym	3,2 liter / m ²
Färg	Naturell (ljusblå)
Motstånd mot biologiskt angrepp	Påverkas ej
Motståndskraftig mot alla vanligt förekommande kemiska ämnen i en byggnads-konstruktion. Ett fåtal aggressiva kemikalier, t ex lösningsmedel i stora koncentrationer, kan vid längre tids kontakt bryta ned mattan.	

Förpackning / leverans

Levereras på pall innehållande 12 rullar.

Produktnummer

2,00 x 20 m (utan skarvflik)

403004

Transport, förvaring, hantering

Rullarna skall förvaras stående vid långtidslagring och vara skyddade.