



1071-CPD

Platon Multi
(Areavekt = 540 g/m²)

Isola as, Fabrikk Platon, Lienfossveien 5, N-3678 Notodden.

09

CPD sertifikat nr.
1071-CPD-1196
1197

NS-EN 13967:2005 / NS-EN 13984:2005

Produkttype
Fuktsperre: ventilerende og drenerende plate

Egenskap

Brannegenskaper:	F
Strekkeegenskaper:	
Styrke i lengderetning (min.):	370 N/50 mm
Styrke i tverretning (min.):	355 N/50 mm
Motstand mot statisk last, $\varnothing_{\text{tool}}= 10\text{mm}$:	Oppnådd ved 20 kg
Motstand mot slag, $w_{\text{tool}}= 500\text{g}$:	Oppnådd ved 0,45 m
Motstand mot riv (min.):	Ikke erklært
Skjøtestyrke (min.):	63 N
Vanntetthet:	Oppnådd ved 2 kPa
Holdbarhet:	
Etter varmealdring:	Oppnådd
Etter kjemiskaldring :	Oppnådd
Vanndampmotstand:	260 m \pm 25%
Holdbarhet:	
Etter varmealdring:	Oppnådd
Holdbarhet etter alkalialdring:	Oppnådd
Farlige stoffer:	Ingen
Motstand mot deformasjon under last (maks.):	15% at kN 50/m ²

For Isola as, Fabrikk Platon

Richard I. Waterhouse,
Teamleder, PTS.